

کامیونت باری

کامیونت ۶ تن
(بدون جای خواب)

M4 4x2



آدرس : تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،
نبش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپا دیزل
تلفن : ۰۲۱-۰۲۰۱۷۰۴۴۹۰۳



FOTON



گروه خودروسازی سایپا

کامیونت باری 6 تن M4 (بدون جای خواب)

سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۲۴۱۰۰ آمپر ساعت

کابین

بدون خواب، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم در چهار جهت و دارای تعلیق مکانیکی، سیستم تهویه مطبوع (Electric AC)، شیشه بالابر برقی به همراه سیستم ضد مانع (Anti pinch)، Power Window، قابلیت برگرداندن اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی، بادگیر سقف، آینه برقی، گرم کن آینه، مولتی مدیا (MP5 + USB)، دوربین دید عقب، مانیتور ۷ اینچی به همراه دوربین ۳۶۰ درجه و دوربین نقطه کور، فرمان تنظیم شونده، سیستم پایش خستگی راننده (DMS)، سنسور هشدار کمر بند راننده و شاگرد

ادوات سنجش

سرعت سنج، دور سنج، درجه حرارت آب، میزان سوخت، فشار باد، فشار روغن و کلیه علائم هشدار دهنده، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکترونیکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود.

تجهیزات استاندارد

برف پاکن دو سرعت، بکسل بند جلو، کیف ابزار، جلیقه شبرنگ، کپسول آتشنشانی، لاستیک زاپاس، مثلث هشدار دهنده، چراغ چشمک زن، کمر بند ایمنی، جک هیدرولیکی، زاپاس بند، صندلی دو نفره شاگرد، دنده پنج، قلاب یدک کش، چراغ مه شکن جلو و عقب، جعبه ابزار کنار شاسی، گاز دستی، قفل مرکزی، اتولایت (Auto light)، چراغ های جلو هالوژن و LED، سنسور پارک به همراه بازو دنده عقب، عملکرد هوشمند سوئیچینگ نور بالا و پایین، سیستم سنجش میزان فشار باد تایرها TPMS، سنسور سطح لنت ترمز، قطع کن باتری، تاخوگراف

چرخها

سایز رینگ ۱۷/۵ * ۶/۰۰ - یک تیکه
سایز لاستیک ۲۳۵/۷۵ R ۱۷/۵"
نوع لاستیک تیوبلس

سیستم ترمز

ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
ظرفیت کمپرسور باد ۲۸۰ Lit/min
مجهز به سیستم ضد قفل ترمز ABS، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ESC، سیستم کنترل الکترونیکی ترمز EBS، ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)، ترمز شیب (HSA)، ترمز ضد لغزش ASR، سیستم ترمز دارای دو مدار مجزای پنوماتیک محور جلو و عقب

محور ها

مدل اکسل جلو Yihe
مدل اکسل عقب Qingte
جلو فورج شده، با مقطع I شکل
عقب تک محور با کاهنده تک مرحله ای با نسبت تبدیل ۴/۳۳

سیستم فرمان

مدل فرمان Shibao
نوع سیستم هیدرولیکی

سیستم تعلیق

جلو فنر پارابولیک ۳ لایه به همراه میل موجگیر و کمک فنر
عقب فنر پارابولیک چند لایه (۴+۲) به همراه میل موجگیر و کمک فنر

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۲۰۰ لیتر

مخزن ادبلو

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۲۵ لیتر

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول ۶۹۲۰
عرض ۲۱۳۶
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۲۲۶۵
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۸۵۰
فاصله محوری ۳۸۰۰
فاصله پشت کابین تا انتهای تیرک شاسی ۵۰۴۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی ۱۹۵۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجاز وارد بر مجموع محورها GVW ۶۰۰۰
وزن کل شاسی (بدون اتاق بار) ۲۹۲۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو ۲۸۵۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور عقب ۶۰۰۰
وزن شاسی شامل اتاق کامل، موتور، گیربکس، محورها، فنرها، لاستیک ها، مخزن سوخت، مایعات و ابزار می باشد.

موتور

مدل CUMMINS ISF 3.8 S 5154
استاندارد آلایندگی EURO V + EEV
قدرت موتور ۱۵۵ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر در ۱۹۰۰-۱۲۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر ۴
حجم موتور (lit) ۳/۸
سیستم سوخت رسانی Common Rail

جعبه دنده

مدل ZF6S558 (MT)
تعداد دنده ها ۶ دنده جلو و ۱ دنده عقب
حداکثر گشتاور ۵۵۸ نیوتن متر

کلاچ

مدل کلاچ EXEDY
نوع سیستم تک صفحه ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ ۳۶۲*۱۹۵ میلیمتر

